

Universal QuickServer Gateway PS-QS-2010-F (250 Point) PS-QS-2210-F (500 Point)

QuickServer通信网关系列设计用于连接楼宇自动化驱动网络和工业控制网络。QuickServer网关可提供多达250或500个应用程序数据点。

自定义配置服务也可用于QuickServer网关。用户将被要求填写一份工作表，并回答一些与应用程序有关的基本问题，并且将随装置一起提供自定义配置，从而缩短调试时间。



特性

- ◆ 网关最多可连接250或500个通用BAS协议数据点
 - EtherNet/IP™ to BACnet™ MS/TP or BACnet/IP
 - Modbus® RTU or TCP/IP to BACnet MS/TP or BACnet/IP
 - 更多...
- ◆ 多配置功能：可通过软件选择特定配置
- ◆ 网关通过DIN导轨安装

规格

现场连接

规格	描述
Ethernet	10/100 RJ45
Serial Ports (2)	(1) RS-485/RS-232 (1) RS-485

环境

规格	说明
工作温度	-4°F 至 158°F (-20°C to 7°C)
相对湿度	10% 至 95% RH, 无冷凝

功率要求

规格	描述
电源	9 to 30 VDC or VAC
电流消耗	250 mA @12 V

其他

规格	描述
电源	9 to 30 VDC or VAC
电流消耗	250 mA @12 V

机构批准和认证

访问网站: www.prosoft-technology.com



Where Automation
Connects™

Ordering Information

To order this product, please use the following:

Universal QuickServer Gateway

PS-QS-2010-F (250 Point)

PS-QS-2210-F (500 Point)

To place an order, please contact your local ProSoft Technology distributor. For a list of ProSoft Technology distributors near you, go to:

www.prosoft-technology.com

and select *Where to Buy* from the menu.

Copyright © 2020 ProSoft Technology, Inc.
All Rights Reserved. 9/2/2020

Specifications subject to change without notice.